



Química Ecológica
GRUPOKEC

Nelson Mandela, 11
Pol. Ind. Las Rubiasas
35214 Telde (Gran Canaria)
Tfno.: 928 136 163
Fax: 928 133 460
kimicaecologica@grupokec.com



El Sino, 29 - La Esperanza
38290 El Rosario - Tenerife
Tfno.: 922 610 715
Fax: 922 626 419
kimicaecologikatenerife@grupokec.com



La Barcina, 12
Pol. Ind. El Matorral
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
Tfno./Fax: 928 543 498
fuerteventura@grupokec.com



Avda. del Puente, s/n.º - Edif. Multicines
Sta. Cruz de La Palma
Tfno./Fax: 922 410 961
lapalma@grupokec.com



Química Ecológica
GRUPOKEC

IMPERMEABILIZANTES Y HERMETIZADORES DE HORMIGÓN



IMPERMEABILIZANTES

Hyperdesmo:

Membrana de poliuretano líquida para impermeabilización y protección. Es un material líquido en base poliuretano, que puede aplicarse sobre cualquier superficie consiguiendo una membrana continua, elástica, resistente a la intemperie y de excelente adherencia. Dispone del D.I.T.E. 04/0082.

Zorpit Imper:

Elastómero concentrado, diseñado para impermeabilización de todo tipo de cubiertas y terrazas, así como para la restauración de viejas impermeabilizaciones tradicionales con soportes de hormigón, mortero, baldosas, láminas asfálticas, madera, etc. La eficacia y calidad del sistema de impermeabilización está acreditado con el D.I.T.E. N° 397.

Zorcons MC:

Impermeabilizante mediante proceso de mineralización. Producto para el tratamiento de humedades por capilaridad. Impermeabilización permanente para piscinas, canales, depósitos y conducciones de agua. Sellado de muros, sótanos, fosos de ascensor, fachadas, etc. Consolidación de bloques erosiones.

K - E.P.D.M.:

Lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones, cubiertas, balsas, estanques, niveles freáticos, túneles, infraestructuras. El espesor varía entre 1,0 y 2,0 mm. Dispone de DIT 44 y del ATG 98/2182. Las láminas cumplen con diferentes estándares nacionales e internacionales.



K - Bitum:

Producto a base de compuestos bituminosos con agentes emulsionantes de carácter aniónico, de muy alta fluidez. Se suministra listo para su empleo. Una vez aplicado, forma una película continua y homogénea que impide la penetración del agua. Tiene una perfecta adherencia a las superficies de cemento. Producto para la impermeabilización de muros verticales, cimientos, huecos de ascensor, etc.

Hidrófugo de obra seca:

Líquido hidrofugante para obra seca, basado en resinas hidrófugas en disolventes, cuya misión es evitar el paso del agua a través de las superficies de obras, pero permitiendo la respiración y el paso del vapor de agua. Se aplica en todo tipo de superficies salvo yeso, siempre que dichas superficies permanezcan secas. El material tratado presenta una total repelencia del agua, con lo cual se evita un tratamiento a pie de obra.

HERMETIZADORES DE HORMIGÓN

Zorpit Bar:

Recubrimiento acrílico de elevada penetración destinado fundamentalmente a suelos de naves industriales, garajes, bodegas, camarotes de viviendas, áreas recreativas exteriores, etc. La profundidad de penetración dota a los soportes de dureza y elasticidad. Producto monocomponente de fácil aplicación, ideal donde se pretenda mantener una limpieza fácil y constante con una apariencia excelente.

Pavidur Rae:

Hermetizador epoxi bicomponente, exento de disolventes, de gran dureza y alta resistencia química. Especialmente indicado para el recubrimiento autonivelante en capa gruesa de pavimentos y suelos industriales para aplicar donde se requiere una buena resistencia mecánica y química.

Pavidur Max:

Material epoxi en dos componentes con disolventes. De gran dureza y alta resistencia química. Indicado para interiores en pavimentos y suelos industriales, garajes, talleres y donde se requiera una buena resistencia a disolventes, aceites y los más diversos productos químicos. Forma una excelente capa de protección y acabado de metales en interiores.



K - 3000:

Pavimento epoxi autonivelante decorativo de 3 mm. de espesor, con alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos. De fácil limpieza, estético y además impermeable. Indicado para aplicarlo en locales comerciales e industriales, en los que se requiere alta resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Destinado a la industria de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc.

K - 3000 Blindado:

Pavimento de resina epoxi con blindado de arena de cuarzo de 6 - 7 mm. de grosor y acabado antideslizante. Indicado para aplicarlo en locales comerciales e industriales, en los que se requiere alta resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Destinado a la industria de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc.

Rodacyrl Sport:

Hermetizador acrílico en emulsión acuosa de gran resistencia a la abrasión y a los álcalis. Aplicaciones en canchas deportivas y frontones. Puede ser aplicado sobre los más diversos soportes y texturas. De amplio uso en el recubrimiento de isletas y medianas en las intersecciones de carreteras. Pintura antipolvo para garajes y locales.